



Cabine de douche

Chauffe-eau électrique instantané



Photo non contractuelle

Caractéristiques techniques :

Toit : Translucide
Poids total : 120 Kg
Palettisable

Hauteur: 2316 mm
Profondeur : 1 215 mm
Largeur : 1 166 mm
Hauteur de porte : 1 975 mm
Largeur de porte : 639 mm
Garde au sol et porte : 110 mm / 160 mm

Ses atouts :

Douche individuelle équipée d'un chauffe-eau électrique instantané muni d'un mitigeur.
Douchette sur tuyau flexible, rideau pare douche, miroir acrylique, porte manteau.
Porte équipée de ressorts de rappel, condamnation par verrou avec témoin d'occupation.
Condamnation définitive extérieure par cadena (non fourni)



Photo non contractuelle

Plomberie & électricité

Evacuation par tuyau annelé souple diamètre 40 mm, longueur 3 mètres.
Alimentation en eau propre 20/27 mm, nécessite un débit de 8 litres minute.
Protection contre les courts circuits par différentiel
Puissance : 7 Kilowatts
Tension : 230 Volts
Intensité : 30 Ampères à P Max
Cordon alimentation : 10 mètres (fourni).
Prise normalisée 32 Ampères

Sensible en permanence à l'impact sur l'écologie, l'équipe de **CAUX LOC SERVICES** reste attentive à toute évolution alliant à la fois performance et respect de l'environnement.